

FICHA TÉCNICA TELA POLIÉSTER 115 G/M²

DESCRIPCIÓN

- Bandera 100% poliéster con tacto suave
- Estructura que ofrece alta estabilidad de impresión
- Rendimiento superior de doble penetración y colores brillantes
- Recomendada para uso como bandera interior y exterior, como bandera institucional o publicitaria

CARACTERÍSTICAS



IMPRESIÓN

Impresión por sublimación directa por inyección de tinta en CMYK (cuatricromía) en una cara con un 96% de transferencia de color utilizando tintas oficiales Mimaki.

APLICACIONES

- Banderas y pancartas
- Fly Banners
- Golf Banners
- Carpas y complementos

DETALLES DEL MATERIAL

PROPIEDADES	MÉTODO DE PRUEBA	MÉTRICA	IMPERIAL
Peso total	DIN EN ISO 2286-2, ASTM D751	110 g/sq.m	3.2 oz/sq.yd
Tejido base	DIN 60001, ASTM D7641	100% poliéster	
Método de tejido	N/A	Tejido por urdimbre	
Encogimiento	ISO 9866-2-1991	≤ 5%	
Resistencia a la tracción	DIN EN ISO 1421	388X659 N/5 cm	44x75 lbs/pulgada
Resistencia al desgarro	DIN53363	86X93 N	19x21 lbs
Resistencia al fuego	DIN 4102-1-B1,NFPA 701 Test1 EN13501-1	DIN 4102-1-B1,NFPA 701 Test1 EN13501-1	
Temperatura recomendada de fijación	N/A	190°C,30s	
Longitud estándar	DIN EN ISO 3759, ASTM D751-2006	50m	55yardas

NOTA: Es norma que el peso de la mayoría de los productos tenga una fluctuación promedio del 5%. Toda la información anterior debe utilizarse solo como guía; los compradores deben probar y determinar de forma independiente la idoneidad del producto. Los datos mencionados son promedios de resultados de pruebas y no deben utilizarse con fines legales o de garantía.

